



YENİ NESİL GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

G E L E C E Ğ E A Ç I L A N A D R E S

The logo for Yesilev, featuring a stylized orange sun icon above the word 'Yesilev' in a bold, green, sans-serif font. The 'Y' is a large, stylized letter.



ŞEBEKESİZ SİSTEM

230V şebeke bağlantısına bağlı olmadan sıcak su temini sağlamaktadır. Fotovoltaik enerji 230V bağlantısı olmadan da kullanılabilir.



EKSTRA DÜŞÜK VOLTAJ

Sistem, 50V'nin altında düşük bir voltaj seviyesine sahiptir ve bu da sistemi daha güvenli kılar.



ENTEĞRE EDİLMİŞ MPPT

Maksimum güç noktası takibi (MPPT) ile en yüksek enerji kullanımı sağlanır.



İNVERTÖRSÜZ SİSTEM

Invertör gerektirmeyen sistem, invertör maliyetini de ortadan kaldırır.



KOLAY KURULUM

Fotovoltaik modüller, basit tak-çalıştır bağlantılarla bağlanır.



SICAK SU GARANTİSİ

1500 W gücündeki ikinci bir 230V ısıtıcı, gece ve kötü hava koşullarında da sıcak su sağlar.

	Birim	50 LİTRE	65 LİTRE	80 LİTRE	100 LİTRE
Ürün Modeli	-	WHS-50-HBT	WHS-65-HBT	WHS-80-HBT	WHS-100-HBT
Kapasite	lt	50	65	80	100
IP Koruma Sınıfı	-	24	24	24	24
Ağırlık (± %3)	KGM	20	24	28	28
Kutu Ölçüleri	cm	45x45x71	45x45x80	45x45x90	45x45x100
Kombine Vana	-	✓	✓	✓	✓
Katot Koruması	-	✓	✓	✓	✓
Mine (Emaye) Koruması	-	✓	✓	✓	✓
İzolasyon	-	✓	✓	✓	✓
Su Bağlantısı	-	G ¹ / ₂ (M)	G ¹ / ₂ (M)	G ¹ / ₂ (M)	G ¹ / ₂ (M)
Entegre Ters Polarite Koruması	-	✓	✓	✓	✓
Fotovoltaik Girişi					
Maksimum AC Isıtma Gücü	W	1500	1500	1500	1500
Maksimum Fotovoltaik Isıtma Gücü	W	600	600	600	600
Maksimum Fotovoltaik Akım Tüketimi	A	15	15	15	15
Maksimum Su Sıcaklığı	°C	65	65	65	65
Entegre MPP Takipçisi	-				
Önerilen Fotovoltaik Gücü	W _p	300-600	300-600	600-1200	600-1200
Maksimum Bağlanabilir Fotovoltaik Güç	W _p	2000	2000	2000	2000
Maksimum Açık Devre Voltajı	V _{oc}	50	50	50	50
Fotovoltaik Bağlantı	-	MC4	MC4	MC4	MC4



sales@whsisi.com / info@whsisi.com



WhatsApp: +90 549 429 78 86

WhatsApp: +90 549 429 78 87



www.whsisi.com

